


Étanchéité - isolation - sécurité :		autres marques
Gamme Tryba 75 : profilés à 5 chambres d'isolation (dormant et ouvrant)	oui	
Classement Air-Eau-Vent Tryba 75 A*4, E*9A, V*A3	oui	
Joint central et/ou double-joint de frappe au choix (en fonction de la gamme)	oui	
Joint soudé dans les angles pour une étanchéité parfaite	oui	
Double vitrage 32 mm d'épaisseur (ISOL'34-22-6) en Tryba 75 et 28 mm en TRYBA70	oui	
Possibilité de vitrage thermique avec $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (triple vitrage)	oui	
Possibilité de vitrage phonique avec affaiblissement de la source sonore : 43 dB	oui	
Possibilité de vitrage et de ferrures anti-effraction	oui	
Système anti-décrochement systématique en traverse basse	oui	
Système anti-fausse manœuvre sur ouvertures oscillo-battantes	oui	

Longévité - qualité :		
Garantie 15 ans cautionnée par assurance	oui	
PVC modifié choc	oui	
Armatures en acier systématiques (dans le dormant et dans l'ouvrant)	oui	
Paumelles systématiquement vissées dans l'acier des armatures (dormant et ouvrant)	oui	
Qualité : unité intégrée de fabrication des doubles vitrages	oui	

Choix et esthétique :		
Fabrication sur-mesure toutes formes	oui	
Option meneau central de 102 mm de large pour une fenêtre à 2 vantaux	oui	
Croisillons en PVC, alu, laiton ou gravés dans le verre	oui	
Contrebattement intérieur systématique	oui	
Vis des paumelles non visibles	oui	
Option beige ou décor bois (Chêne foncé, Chêne d'or, Acajou veiné)	oui	
Parecloses moulurées, galbées ou contemporaines au choix	oui	
Joint de vitrage ultra-mince contournant dans les angles	oui	
Joint de vitrage blanc intérieur	oui	
Joint de vitrage gris extérieur	oui	

Ce test comparatif a été réalisé sur la base de la fenêtre TRYBA PVC. L'offre TRYBA comprend également des portes d'entrée PVC, ou composite des fenêtres et des portes d'entrée bois et des fenêtres aluminium.